

# Автоматическое зарядное устройство ЗУ-1



## Назначение:

Зарядное устройство предназначено для автоматического заряда стабилизированным током герметичных аккумуляторных батарей, используемых в качестве источника питания в индивидуальных светильниках СВГ "Луч", СВГ "Сигмет", СВГ "Луч 2".

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗУ-1

Показатель	Единица измерения	Численное значение
Зарядный ток	А	0,1 - 1,0
Погрешность стабилизации зарядного тока	%	5
Время заряда	ч	12
Разрядный ток	А	0,2 - 0,8
Напряжение питания	В	220
Потребляемая мощность	Вт	5
Габариты	мм	172x105x95
Вес, не более	кг	0,5

Режимы заряда, разряда и время заряда индицируются светодиодными индикаторами. Предусмотрена защита от сбоя режима работы в случае пропадания напряжения питающей сети.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,  
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12  
Единый адрес: [bbk@nt-rt.ru](mailto:bbk@nt-rt.ru)  
[www.blik.nt-rt.ru](http://www.blik.nt-rt.ru)